

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
305/2011/EU rendelet alapján
Beton útburkoló elemek-CPR-01.

1. A termék család egyedi azonosító kódja: Első típusvizsgálat száma	M4-7123X-04571-2014-2 ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGCCELLLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT PROJEKTSZÁM: M-4039/2014
2. Termékcsalád:	Beton útburkolati elemek
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:	Külféri használatra, utak burkolására, gyalogosok és járművek által használt külső területek lefedésére, beltéri használatra ide értve a körülkerített tömegközlekedési megállóhelyeket is valamint tető burkolására. Az ÚT 2-3.212.204 Utügyi előírásoknak megfelelő tervezés és kivitelezés esetén.
4. Gyártó neve, címe:	Székhely: Dolleenstein-Bauer Kft. 6326 Harta, Vásártér 3. Telephely: 6326 Harta, Dunapart 12.
5. A meghatározott képviselő neve, értesítési címe:	Dollenstein Zoltán 6326 Harta, Vásártér 3.
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:	4
7. MSZ EN 1338	

Szabvány alapján az ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGCCELLLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT végzi A Magyar Szabványügyi Testület és az Ignet által az MSZ EN ISO 9001:2009 szerint tanúsított szervezet A CERTOP által az MSZ/ISO/IEC 27001:2006 szerint tanúsított szervezet A NAT által NAT-1-11/02/2010 számon akkreditált vizsgálólaboratórium .A 3/2003 (1.25.) BM-GKM-K-V/M együttes rendelete értelmében. 138/2009 számon kijelöl az Európai Biztonságai bejelentett vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet, Építőipari Műszaki Engedély kiadására feljogosított jóváhagyó szervezet. A Felhőtképzési Akkreditáló Testület által AL-2535 intézmény-akkreditációs lajstromszámon k akkreditált felhőtképzési intézmény.

8. A teljesítménykövetelmények értékelése és nyilatkozat a teljesítményről:	Nyilatkozat szerinti teljesítmény	
Alapvető követelmények	Szint, vagy osztály	Tejesítmény
Felület megjelenés	Repedés, leválás, rétegelválás nem lehet egyetlen elemen sem	megfelelő
Méretek és méretűrések	Hossz-és szélességeltérés névleges ±2 mm	megfelelő
	Vastagság eltérés ±3 mm	
	Bevonó réteg vastagsága >=4,0 mm	
Kopásállóság	széleskorongos vizsgálat mm	osztály:4 Jelölés: I
	<=20 mm	MSZ EN 1338:2003 G mell.
Fagy és só állóság, időjárás állóság fagyhámulás	középtértek <=1,0 kg/m2 egyedi érték < 1,5 kg/m2	osztály :3 Jelölés:D
Hasító-húzó szilárdság (MPa)	karakterisztikus érték Min =>3,6 N/mm ²	hasító szilárdság: 3,7 N/mm ²
Törőterhelés	>= 250	átlag érték: 400 MPa
	EURO osztály A1-F-ig	MSZ EN 1338:2003 F mell
Vízfelvétel	Max 6% (B)	A1
Tűzállóság külső tűz esetén	Nincs	MSZ EN 1338:2003 5.3.6
Azbeszt emisszió	Nem tartalmaz a gyártó nyilatkozata alapján	MSZ EN 1338:2003 E mell.
9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Dolleenstein Zoltán ügyvezető igazgató.	Megfelelőnek tekinthető	Megfelelőnek tekinthető

Gyártási idő, egyéb jellemzők: az egységcsomagoláson lévő címke tartalmazza.
A teljesítmény nyilatkozat azonosító száma azonos a szállítólevél sorszámaival. A szállítólevélén található a termékek listája és mennyisége. A kiállítás dátuma megegyezik a szállítólevél teljesítés dátumával.

A teljesítmény nyilatkozat érvényességi ideje: Gyártástól számított 5 év.
A gyártási körülmények az első típusvizsgálat óta változatlanul tökéletesek.
6326 Harta, Vásártér 3.
tel: 06-20428-8568

A Dolleenstein-Bauer Kft által kiállított számlához/ szállítólevélhez tartozik:

